

Свинцово-кислотные аккумуляторы для циклической работы

<b>Тип</b>	<b>SOPzS</b>	<b>POPzS</b>
<b>Система</b>	Свинцово-кислотные аккумуляторы с рекомбинационными пробками RecPlug1	Свинцово-кислотные аккумуляторы с рекомбинационными пробками RecPlug1
<b>Положительные электроды</b>	Трубчатая из специального сплава с добавлением веществ	Трубчатая из специального сплава с добавлением веществ
<b>Отрицательные электроды</b>	Пастированная. Пластины вставлены в специальную сетку производства Sireg	Пастированная
<b>Сепараторы</b>	Микропористые Daramicc	Микропористые Amersil
<b>Корпус</b>	SAN	PP
<b>Крышка</b>	ABS	PP
<b>Клеммы</b>	Изготовленные из устойчивого к коррозии сплава свинца с латунным стержнем	Изготовленные из устойчивого к коррозии сплава свинца с латунным стержнем
<b>Уплотнение</b>	Специальное уплотнение	Уплотнители из кислотоустойчивой резины
<b>Пробки</b>	Стандарт: рекомбинационные пробки RecPlug1; альтернативно: керамические пробки	Стандарт: рекомбинационные пробки RecPlug1; альтернативно: керамические пробки
<b>Срок службы (лет)</b>	20	12 – 15
<b>Срок службы циклов DOD 80 %</b>	1500	1500
<b>Периодичность долива воды</b>	Раз в несколько лет	Раз в несколько лет
<b>Номинальное напряжение</b>	2 В	2 В
<b>Номинальная емкость C10</b>	161 Ач – 3340 Ач	266 Ач – 1111 Ач